



**Fortbildungskurs Strassenverkehr, Luzern
25. November 2008
"Experten geben Auskunft"**

Frage 4: Landwirtschaftliche Fahrzeuge

Frage:

- Welche generellen Regelungen gelten für die Abmessungen landwirtschaftlicher Fahrzeuge (Länge, Breite, Höhe)?
- Gibt es Ausnahmen?
- Wie sind die Vorschriften bei Doppelbereifungen und Zusatzgeräten?

Antwort:

a) Abmessungen landwirtschaftlicher Fahrzeuge

Grundsätzlich sind die Abmessungen für landwirtschaftliche Fahrzeuge mit den Abmessungsvorschriften für alle anderen Fahrzeugarten identisch (Art. 94 VTS¹).

b) Ausnahmen

- Landwirtschaftliche Fahrzeuge können auch als Ausnahmefahrzeuge (braune Kontrollschilder) zugelassen werden, sofern der vorgesehene Verwendungszweck eine Ausnahme rechtfertigt (Art. 27 Abs. 1 VTS). Dies trifft bei Erntemaschinen (z. B. Mähdrescher) zu. Die maximal zulässige Breite ist auf 3,50 m beschränkt.
- Ebenfalls als landwirtschaftliche Ausnahmefahrzeuge gelten Fahrzeuge, die über Breitreifen verfügen. Die maximal zulässige Breite ist hier auf 3,0 m beschränkt (Art. 27 Abs. 1^{bis} VTS).

c) Vorschriften bei Doppelbereifung und Zusatzgeräten

- Doppelbereifungen (Doppelräder) dürfen ohne Bewilligung mit einer Breite bis zu 3,0 m verwendet werden. Sie dürfen, soweit sie überhaupt erforderlich sind, nur vorübergehend angebracht sein (Art. 27 Abs. 2 Bst. b und c VTS).

¹ Verordnung über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge VTS, SR 741.41:
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c741_41.html.

- Zusatzgeräte können vorne und/oder hinten mit einer Breite bis zu 3,50 m ohne Bewilligung angebaut werden. Dabei gilt ebenfalls der Grundsatz, dass diese Geräte einerseits erforderlich sein müssen und andererseits nur vorübergehend angebracht sein dürfen (Art. 27 Abs. 2 Bst. a und c VTS). Wird dabei die Breite von 3,0 m überschritten, so darf das Trägerfahrzeug gelbe Gefahrenlichter aufweisen (Art. 110 Abs. 3 Bst. b VTS).
- Vorübergehend angebrachte und erforderliche Zusatzgeräte dürfen höchstens 4,00 m vor die Mitte der Lenkvorrichtung reichen. Ab einer Reichweite von 3,00 m vor die Mitte der Lenkvorrichtung müssen zudem Seitenblickspiegel angebracht sein (Art. 164 Abs. 1 VTS).

