



Section IP



Légende:

- | | | | |
|--|------------------------------|---|---|
|  | Anneau de raccordement |  | Routeur avec switch intégré |
|  | Cascades |  | Switch d'accès centrale |
|  | Communication AS-AR (OPC UA) |  | Switch d'accès champ |
|  | Communication AS-LS |  | Agrégats (détecteur de fumée, caméra ...) |
|  | Interface LS-IO | | |



Technologies applicables :

- Cluster à haute disponibilité (cluster HA)
- Failover Cluster
- Cluster avec SAN virtuel (Storage Area Network)
- Fault Tolerance (FT)
- Redondance applicative
- Redondance mixte

Unités virtualisables :

- Fonction AR
- AR MMI
- VMS

AR-R (AR redondant)
AS-R (AS redondante)

Redondance AS :

- Uniquement ventilation


Si ED :

- VMS-AS

Unités virtualisables :
AS MMI

Les LS peuvent également être situées dans la centrale

Section IP




Applications technologiques – installations

Aperçu général

20250626_Technologianwendungen_Anlagen.vsdm

BMT Variante 1

Section IP



Légende:

- Anneau de raccordement
- Cascades
- Communication AS-AR (OPC UA)
- Communication AS-LS
- Interface LS-IO
- Routeur avec switch intégré
- Switch d'accès centrale
- Switch d'accès champ
- Agrégats (détecteur de fumée, caméra ...)

Technologies applicables :

- Cluster à haute disponibilité (cluster HA)
- Failover Cluster
- Cluster avec SAN virtuel (Storage Area Network)
- Fault Tolerance (FT)
- Redondance applicative
- Redondance mixte

Unités virtualisables :

- Fonction AR
- AR MMI
- VMS

AR-R (AR redondant)
AS-R (AS redondante)

Redondance AS :

- Uniquement ventilation



Si ED :

- VMS-AS

Unités virtualisables :
AS MMI

Les LS peuvent également être situées dans la centrale

Section IP




Applications technologiques
– installations

Aperçu général

20250626_Technologienanwendungen_Anlagen.vsdm


BMT Variante 2

Section IP



Légende:

- | | | | |
|--|------------------------------|---|---|
|  | Anneau de raccordement |  | Routeur avec switch intégré |
|  | Cascades |  | Switch d'accès centrale |
|  | Communication AS-AR (OPC UA) |  | Switch d'accès champ |
|  | Communication AS-LS |  | Agrégats (détecteur de fumée, caméra ...) |
|  | Interface LS-IO | | |



Technologies applicables :

- Cluster à haute disponibilité (cluster HA)
- Failover Cluster
- Cluster avec SAN virtuel (Storage Area Network)
- Fault Tolerance (FT)
- Redondance applicative
- Redondance mixte

Unités virtualisables :

- Fonction AR
- AR MMI
- VMS

AR-R (AR redondant)
AS-R (AS redondante)

Redondance AS :

- Uniquement ventilation

Si ED :

- VMS-AS

Unités virtualisables :
AS MMI


Les LS peuvent également être situées dans la centrale

La LS fumée est située sous l'AS
ventilation dans la variante BMT 3

Section IP

VM Virtual Machine

API




Applications technologiques – installations

Aperçu général

20250626_Technologianwendungen_Anlagen.vsdm

BMT Variante 3

Section IP



Technologies applicables :

- Cluster à haute disponibilité (cluster HA)
- Failover Cluster
- Cluster avec SAN virtuel (Storage Area Network)
- Fault Tolerance (FT)
- Redondance applicative
- Redondance mixte

Unités virtualisables :

- Fonction AR
- AR MMI
- VMS

AR-R (AR redondant)
AS-R (AS redondante)

Redondance AS :

- Uniquement ventilation

Si ED :

- VMS-AS


Unités virtualisables :
AS MMI

Les LS peuvent également être situées dans la centrale

Section IP

VM Virtual Machine

API




Applications technologiques
– installations

AS Distribution d'énergie

20250626_Technologieanwendungen_Anlagen.vsdm

Section IP



Technologies applicables :

- Cluster à haute disponibilité (cluster HA)
- Failover Cluster
- Cluster avec SAN virtuel (Storage Area Network)
- Fault Tolerance (FT)
- Redondance applicative
- Redondance mixte

Unités virtualisables :

- Fonction AR
- AR MMI
- VMS

AR-R (AR redondant)
AS-R (AS redondante)

Redondance AS :

- Uniquement ventilation

Si ED :

- VMS-AS

Unités virtualisables :
AS MMI

Les LS peuvent également être situées dans la centrale

Section IP


Légende:

- Anneau de raccordement
- Cascades
- Communication AS-AR (OPC UA)
- Communication AS-LS
- Interface LS-IO
- Routeur avec switch intégré
- Switch d'accès centrale
- Switch d'accès champ
- Agrégats (détecteur de fumée, caméra ...)



VM Virtual Machine

API




Applications technologiques
– installations

AS Eclairage

20250626_Technologieanwendungen_Anlagen.vsdm

Section IP



Technologies applicables :

- Cluster à haute disponibilité (cluster HA)
- Failover Cluster
- Cluster avec SAN virtuel (Storage Area Network)
- Fault Tolerance (FT)
- Redondance applicative
- Redondance mixte

Unités virtualisables :

- Fonction AR
- AR MMI
- VMS

AR-R (AR redondant)
AS-R (AS redondante)

Redondance AS :

- Uniquement ventilation

Si ED :


- VMS-AS

Unités virtualisables :
AS MMI


Les LS peuvent également être situées dans la centrale

Légende:

- Anneau de raccordement
- Cascades
- Communication AS-AR (OPC UA)
- Communication AS-LS
- Interface LS-IO
- Router avec switch intégré
- Switch d'accès centrale
- Switch d'accès champ
- Agrégats (détecteur de fumée, caméra ...)




Section IP



Applications technologiques – installations
AS Ventilation

20250626_Technologieanwendungen_Anlagen.vsdm

Section IP



Technologies applicables :

- Cluster à haute disponibilité (cluster HA)
- Failover Cluster
- Cluster avec SAN virtuel (Storage Area Network)
- Fault Tolerance (FT)
- Redondance applicative
- Redondance mixte

Unités virtualisables :

- Fonction AR
- AR MMI
- VMS

AR-R (AR redondant)
AS-R (AS redondante)

Redondance AS :

- Uniquement ventilation

Si ED :

- VMS-AS

Unités virtualisables :
AS MMI


Les LS peuvent également être situées dans la centrale

Légende:

- Anneau de raccordement
- Cascades
- Communication AS-AR (OPC UA)
- Communication AS-LS
- Interface LS-IO
- Router avec switch intégré
- Switch d'accès centrale
- Switch d'accès champ
- Agrégats (détecteur de fumée, caméra ...)

Section IP

- VM AR
- API




Applications technologiques
– installations

AS Ventilation

20250626_Technologieanwendungen_Anlagen.vsdm

BMT Variante 3

Section IP



Technologies applicables :

- Cluster à haute disponibilité (cluster HA)
- Failover Cluster
- Cluster avec SAN virtuel (Storage Area Network)
- Fault Tolerance (FT)
- Redondance applicative
- Redondance mixte

Unités virtualisables :

- Fonction AR
- AR MMI
- VMS

AR-R (AR redondant)
AS-R (AS redondante)

Redondance AS :

- Uniquement ventilation

Si ED :

- VMS-AS

Unités virtualisables :
AS MMI


Les LS peuvent également être
situées dans la centrale

Section IP

Légende:

- Anneau de raccordement
- Cascades
- Communication AS-AR (OPC UA)
- Communication AS-LS
- - - Interface LS-IO
- ⊗ Routeur avec switch intégré
- ⊞ Switch d'accès centrale
- ⊞ Switch d'accès champ
- Agrégats (détecteur de fumée, caméra ...)

- VM AR VM Virtual Machine
- API




Applications technologiques
– installations

AS Signalisation

20250626_Technologieanwendungen_Anlagen.vsdm

Section IP



Technologies applicables :

- Cluster à haute disponibilité (cluster HA)
- Failover Cluster
- Cluster avec SAN virtuel (Storage Area Network)
- Fault Tolerance (FT)
- Redondance applicative
- Redondance mixte

Unités virtualisables :

- Fonction AR
- AR MMI
- VMS

AR-R (AR redondant)
AS-R (AS redondante)

Redondance AS :

- Uniquement ventilation

Si ED :

- VMS-AS

Unités virtualisables :


AS MMI

Les LS peuvent également être situées dans la centrale

Légende:

- Anneau de raccordement
- Cascades
- Communication AS-AR (OPC UA)
- Communication AS-LS
- Interface LS-IO
- Router avec switch intégré
- Switch d'accès centrale
- Switch d'accès champ
- Agrégats (détecteur de fumée, caméra ...)

- Section IP
- VM Virtual Machine
- API




Applications technologiques – installations

AS Installation de détection incendie Tunnel

20250626_Technologieanwendungen_Anlagen.vsdm

BMT Variante 1

Section IP



Technologies applicables :

- Cluster à haute disponibilité (cluster HA)
- Failover Cluster
- Cluster avec SAN virtuel (Storage Area Network)
- Fault Tolerance (FT)
- Redondance applicative
- Redondance mixte

Unités virtualisables :

- Fonction AR
- AR MMI
- VMS

AR-R (AR redondant)
AS-R (AS redondante)

Redondance AS :

- Uniquement ventilation

Si ED :

- VMS-AS

Unités virtualisables :
AS MMI

Les LS peuvent également être situées dans la centrale

Légende:


- Anneau de raccordement
- Cascades
- Communication AS-AR (OPC UA)
- Communication AS-LS
- Interface LS-IO
- Router avec switch intégré
- Switch d'accès centrale
- Switch d'accès champ
- Agrégats (détecteur de fumée, caméra ...)

Section IP

VM AR

VM Virtual Machine

API




Applications technologiques
– installations

AS Installation de détection incendie Tunnel

20250626_Technologieanwendungen_Anlagen.vsdm

BMT Variante 2

Section IP



Légende:

- Anneau de raccordement
- Cascades
- Communication AS-AR (OPC UA)
- Communication AS-LS
- Interface LS-IO
- Routeur avec switch intégré
- Switch d'accès centrale
- Switch d'accès champ
- Agrégats (détecteur de fumée, caméra ...)

- Section IP
- VM Virtual Machine
- API

Technologies applicables :

- Cluster à haute disponibilité (cluster HA)
- Failover Cluster
- Cluster avec SAN virtuel (Storage Area Network)
- Fault Tolerance (FT)
- Redondance applicative
- Redondance mixte

Unités virtualisables :

- Fonction AR
- AR MMI
- VMS

AR-R (AR redondant)
AS-R (AS redondante)

Redondance AS :

- Uniquement ventilation


Si ED :

- VMS-AS

Unités virtualisables :
AS MMI

Les LS peuvent également être situées dans la centrale

La LS fumée est située sous l'AS ventilation dans la variante BMT 3




Applications technologiques – installations

AS Installation de détection incendie Tunnel

20250626_Technologieanwendungen_Anlagen.vsdm

BMT Variante 3

Section IP



Technologies applicables :

- Cluster à haute disponibilité (cluster HA)
- Failover Cluster
- Cluster avec SAN virtuel (Storage Area Network)
- Fault Tolerance (FT)
- Redondance applicative
- Redondance mixte

Unités virtualisables :

- Fonction AR
- AR MMI
- VMS

AR-R (AR redondant)
AS-R (AS redondante)

Redondance AS :

- Uniquement ventilation

Si ED :

- VMS-AS

Unités virtualisables :

AS MMI


Les LS peuvent également être situées dans la centrale

Légende:

- Anneau de raccordement
- Cascades
- Communication AS-AR (OPC UA)
- Communication AS-LS
- - - Interface LS-IO
- Routeur avec switch intégré
- Switch d'accès centrale
- Switch d'accès champ
- Agrégats (détecteur de fumée, caméra ...)

- VM Virtual Machine
- API

Section IP




Applications technologiques – installations

AS Installations auxiliaires

20250626_Technologieanwendungen_Anlagen.vsdm

Section IP



Technologies applicables :

- Cluster à haute disponibilité (cluster HA)
- Failover Cluster
- Cluster avec SAN virtuel (Storage Area Network)
- Fault Tolerance (FT)
- Redondance applicative
- Redondance mixte

Unités virtualisables :

- Fonction AR
- AR MMI
- VMS

AR-R (AR redondant)
AS-R (AS redondante)

Redondance AS :

- Uniquement ventilation

Si ED :

- VMS-AS

Unités virtualisables :
AS MMI


Les LS peuvent également être situées dans la centrale

- Légende:**
- Anneau de raccordement
 - Cascades
 - Communication AS-AR (OPC UA)
 - Communication AS-LS
 - Interface LS-IO

- Routeur avec switch intégré
- Switch d'accès centrale
- Switch d'accès champ
- Agrégats (détecteur de fumée, caméra ...)

- VM Virtual Machine
- API

Section IP




Applications technologiques
– installations

AS Téléphone de secours

20250626_Technologieanwendungen_Anlagen.vsdm

Section IP



Technologies applicables :

- Cluster à haute disponibilité (cluster HA)
- Failover Cluster
- Cluster avec SAN virtuel (Storage Area Network)
- Fault Tolerance (FT)
- Redondance applicative
- Redondance mixte

Unités virtualisables :

- Fonction AR
- AR MMI
- VMS

AR-R (AR redondant)
AS-R (AS redondante)

Redondance AS :

- Uniquement ventilation

Si ED :


- VMS-AS

Unités virtualisables :
AS MMI


Les LS peuvent également être situées dans la centrale

Légende:

- Anneau de raccordement
- Cascades
- Communication AS-AR (OPC UA)
- Communication AS-LS
- Interface LS-IO
- Router avec switch intégré
- Switch d'accès centrale
- Switch d'accès champ
- Agrégats (détecteur de fumée, caméra ...)



Section IP



Applications technologiques
– installations

AS Installation vidéo

20250626_Technologienanwendungen_Anlagen.vsdm